

# LOCTITE SUPERGLUE 3

## • Power Flex Gel Control

Flacon 3g

Nomenclature douanière 35061000000L  
Pays de fabrication : Irlande

### DEFINITION

**Loctite Super Glue-3 Control Power Flex** est une colle instantanée révolutionnaire. Super puissante, sa formule est enrichie en caoutchouc pour coller en quelques secondes la majorité des matériaux, et même les matériaux les plus souples ! Flexible, elle résiste aux chocs, aux vibrations et aux torsions. Elle résiste à l'eau et aux conditions extérieures. La nouvelle formule enrichie en caoutchouc de Loctite Super Glue-3 Power Flex permet également de reboucher et réparer tous vos gonflables, tuyaux et autres matériaux flexibles.

Loctite Super Glue-3 Power Flex permet un collage extra-propre grâce à sa formule gel qui ne coule pas.

### DESTINATIONS

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.

**EXCLUSIF :** Comble et répare : ballons, chambres à air, tuyaux d'arrosage (pour optimiser la résistance de ce type de réparation, laisser sécher environ 2h)

#### Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains etc.
  - Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, ustensiles de cuisine...
  - Plastique, cuir, caoutchouc : joints de caoutchouc, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
  - Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....
- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Pour les collages de matériaux fins et délicats (cuir, tissus...) faire un essai préalable. Pour les collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser **Loctite SG-3 SPECIAL PLASTIQUES**. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser **Loctite SG-3 DETACH'GLUE**. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser **Loctite SG-3 SPECIAL VERRE**.

### MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Visser l'ensemble bouchon/embout jusqu'au blocage naturel. Ne pas forcer.
- Dévisser le bouchon.
- Appliquer un peu de colle sur une seule des surfaces puis essayer l'embout avant de revisser le bouchon.
- Assembler et presser pendant 20 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé !

**Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.**

### BENEFICES CONSOMMATEURS

Formule super puissante	
Formule enrichie en caoutchouc : résiste aux chocs et aux torsions, colle les matériaux souples	
Comble et répare	
Formule gel : extra-propre, ne coule pas	
Résiste à l'eau	
Produit irritant : respecter les précautions d'emploi	

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes



LOCTITE SUPERGLUE-3

Conservé hors de la portée des enfants
<b>Nettoyage</b> : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant <b>Loctite SG 3 DETACH'GLUE</b>
Conservation dans un endroit sec et frais

**HENKEL France**  
**SERVICE TECHNIQUE**  
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt  
**Tél : 09 69 32 09 30 Appel non surtaxé**  
 www.toutcoller.com



**EXISTE EN :**

**DESCRIPTIF UC**

Libellé HENKEL	Code EAN du lot	Dim lot LxIxH (en mm)	Poids net du lot (en kg)	Poids brut du lot (en kg)
LOCTITE SUPER GLUE-3 Control POWER FLEX 3g	3255460236873	16 x 98 x 165	0.003	0.027

**DESCRIPTIF UL**

PCB	Carton 12
Code IDH	<b>1599176</b>
EAN UL	<b>3178041033435</b>

**PALETTISATION**

PCB	Carton 12
Dim. Carton (mm) LxIxH	202x123x186
Poids net carton (en kg)	0.036
Poids brut carton (en kg)	0.420
Nombre couches	8
UL/couche	36
UL/palette	288
UC/palette	3456
Dim. Palette (mm) LxIxH	1200x800x1638
Poids brut palette (en kg)	146.002
Poids net palette (en kg)	10.368