

Bande de correction

Caractéristiques Principales

- Ruban de correction de haute qualité
- Format stylo pour un meilleur confort et un plus grand control
- Mécanisme de retension de la bande
- Application précise et propre
- Ré-écriture immédiate
- Durée de vie : environ 3 ans

Processus et Contrôles

- Pièces injectées
- Logo sérigraphié

Contrôles Laboratoires

- Tests de couverture et d'application sur différentes surfaces
- Résistance de l'étui à la casse, test de vieillissement
- Résistance du ruban à la tension

Contrôles de production

- Contrôle des composants avant assemblage : aspect et dimensions des zones les plus sensibles
- Contrôle de tous les composants soustraits avant leur utilisation en production, pour atteindre les standards de qualité
- Contrôles aléatoires effectués par les fournisseurs
- Vérification de l'aspect et du fonctionnement de 100 % des produits finis
- AQL standards utilisés pour l'approbation de tous les composants

Normes de sécurité de la Production

- Teneur en métaux lourds testée par un laboratoire indépendant (EN71-3, ASTM F 963, 16 CFR 1303, 91/338/EEC)
- Produit sans latex
- Produit exempt de Phtalates dangereux (DINP, DIDP, DEHP, DBP, DNOP & BBP)

Corps en polystyrène

Transparent pour une visibilité de la bande
Dimensions :
Longueur : 132,8 mm
Épaisseur : 21,9 mm
Hauteur : 25,6 mm

Clip

Pour accrocher la poche ou au dossier

Trou

Pour avoir un accès au mécanisme de tension de la bande

Zone de grip

Pour le pouce

Applicateur en polypropylène

Pour une bonne inclinaison de l'applicateur, permet d'ajuster l'angle

Courroie en caoutchouc

Mécanisme de tension de la bande

Film en polyester

5 mm de large x 6 m de longueur

Environnement

- Produit sans PVC
- Emballage conforme à la Directive Européenne (94/62/CE) relative aux emballages et aux déchets d'emballages



Programme de responsabilité social

- Code de conduite du Groupe BIC basé suivant sur la convention OIT (Organisation Internationale du Travail)
- Procédure d'auto évaluation

