Rapid

Caractéristiques Principales

- Fort pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Correction propre et précise grâce à l'applicateur mousse
- Bonne fluidité pour une application facile
- Durée de vie : environ 2 ans

Processus et Contrôles

- Fabrication entièrement internalisée : fluide, bouteille, capuchon, bec verseur et applicateur mousse
- Fluide fabriqué dans un espace chimique dédié
  Bouteilles assemblées sur ligne de production
- Fonctionnement par certificat d'analyse fournisseur

Contrôles Laboratoires

- Fluide : viscosité, tenue, couleur, aspect couvrant, stabilité à la lumière, PH, tests de fonctionnalité du produit, temps de séchage, mélange, stabilité du produit, vieillissement, ré-écriture
- Applicateur : vérification visuelle et digitale (adhésion du capuchon, dimensions de la tige)
- Vérification de la valve régulatrice du bouchon

Contrôles de production

- Contrôle en cours de production de la viscosité et de la température
- Vérification visuelle des composants
- Contrôle automatique de la présence des pièces (100 % des produits)
- Contrôle par prélèvement aléatoire : identification des composants, vérification du remplissage par le poids, vérification du capuchon et de son pas de vis

Normes de sécurité de la Production

- Evaluation du fluide par un laboratoire de toxicologie externe
- Teneur en métaux lourds testée par un laboratoire indépendant (EN71-3, ASTM F 963, 16 CFR 1303, 91/338/EEC)
- Produit sans latex
- Produit exempt de Phtalates dangereux (DINP, DIDP, DEHP, DBP, DNOP & BBP)

Bouteille de correction fluide

Capuchon
Matière HDPE

Fluide
Formule à base de solvant, de couleur blanche

Bouteille
Matière PET :
Diamètre 30,5 mm,
Hauteur 64,4 mm
Contenance 20 ml

Tige
HDPE

Applicateur mousse
Propre et précis

Bec verseur, anti gouttes
Régule l'excès de fluide afin d'appliquer une correction précise et propre

Environnement

- Produit sans PVC
- Emballage conforme à la Directive Européenne (94/62/CE) relative aux emballages et aux déchets d'emballages

Programme de responsabilité social

- Fabriqué aux USA
- Code de conduite du Groupe BIC basé suivant sur la convention OIT (Organisation Internationale du Travail)
- Procédure d'auto évaluation

Novembre 2007