



CARACTERISTIQUES

- ✓ Porte-mine rechargeable pour l'écriture
- ✓ Corps triangulaire ergonomique pour une écriture sans effort ni fatigue
- ✓ Embase métal
- ✓ Clip plastique aspect métal
- ✓ Soufflet caoutchouc
- ✓ Canon conique rentrant par pression simultanée sur la pointe et le poussoir pour la protection des poches et des trousse
- ✓ Gomme sans PVC ni latex, extra longue (25 mm), extractible par rotation (mécanisme expliqué par un pictogramme au niveau du clip) et interchangeable (référence 77 R56) et mines B
- ✓ Utilisation optimale de la mine (jusqu'à 95%)
- ✓ 2 diamètres de mines : 0.5 mm et 0.7 mm

DONNEES LOGISTIQUES

| | <u>Qté</u> | <u>Longueur</u> | <u>Largeur</u> | <u>Hauteur</u> | <u>Poids</u> |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| <u>774 25 / 774 27</u> | | | | | |
| ✓ Unité | 1 | 150 mm | 12 mm | 9 mm | 12.32 g |
| ✓ Boîte | 10 | 152 mm | 52 mm | 25 mm | 135.00 g |
| ✓ Surremballage | 50 | 152 mm | 52 mm | 127 mm | 675.00 g |
| ✓ Carton | 800 | 320 mm | 233 mm | 298 mm | 11.48 kg |
| ✓ Palette | 36 000 | 1200 mm | 800 mm | 1640 mm | 538.66 kg |
| <u>77 R56</u> | | | | | |
| ✓ Unité (Etui de 3 gommes) | 1 | 81 mm | 10 mm | 10 mm | 4.20 g |
| ✓ Boîte | 10 | 85 mm | 53 mm | 20 mm | 48.00 g |
| ✓ Surremballage | 400 | 225 mm | 177 mm | 115 mm | 2028.00 g |
| ✓ Carton | 1 600 | 340 mm | 265 mm | 313 mm | 9057.00 g |
| ✓ Palette | 72 000 | 1200 mm | 800 mm | 1710 mm | 429.56 kg |

GENCOD

| | <u>Unité</u> | <u>Boîte</u> | <u>Surremballage</u> | <u>Carton</u> |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| ✓ 774 25 (0.5 mm) | 4007817774113 | 4007817774540 | 4007817774861 | 4007817775752 |
| ✓ 774 27 (0.7 mm) | 4007817774151 | 4007817774649 | 4007817774892 | 4007817775769 |
| ✓ 77 R56 | 4007817770009 | 4007817770405 | 4007817770801 | / |

PAYS D'ORIGINE & NOMENCLATURE DOUANIERE

- ✓ 774 25 / 774 27 : Corée du Sud - 96084000
- ✓ 77 R56 : Corée du Sud - 39261000

774 Fiche produit