

# Whiteboard Marker VELLEDA® 1741

## Caractéristiques Principales

- Encre Cétone
- Couleurs vives et lumineuses
- Excellente effaçabilité immédiate et après quelques semaines, sur toute surface
- Très bonne résistance de la pointe à la pression
- Clic de fermeture du capuchon

## Processus et Contrôles

- Fabrication internalisée : encre, tampon, corps...
- Procédé de fabrication par injection et assemblage
- Réservoirs obtenus par procédé d'extrusion

## Contrôles Laboratoires

- Mesures physico-chimiques sur les pointes, tampons et encres
- Test d'effaçabilité immédiate, et après un moment, sur différentes surfaces, longueur d'écriture, temps de séchage bouchon ouvert, tests de coulure en étuve, temps de séchage de l'encre sur différents supports, tests de décantation de l'encre
- Tests de vieillissement et d'évaporation à 20 ° et 48 °

## Contrôles de production

- Indicateur de contrôle sur les machines de transformation
- Vérification de la présence de l'encre, de la pointe et du tampon sur 100% des produits
- 64 contrôles par prélèvement : fonctionnalité, dimensions, aspect, assemblage

## Normes de sécurité de la Production

- Evaluation de l'encre par un laboratoire de toxicologie indépendant (ASTM D 4236)
- Teneur en métaux lourds testée par un laboratoire indépendant (EN71-3, ASTM F 963, 16 CFR 1303, 91/338/EEC)
- Capuchon conforme à la norme de sécurité sur les capuchons (ISO 11540 / BS 7272 - 1)
- Bouchon conforme à la norme de sécurité appliquée aux bouchons (BS7272-2)

## Whiteboard marker Velleda 1741

### Corps en plastique Polyamide

Adapté à l'encre cétone, 12 mm de diamètre et 13,7 cm de longueur

### Bouchon en polyamide enfoncé et bloqué (joints d'étanchéité)



### Tampon en polyamide

Dimensions et forme optimisée pour permettre la meilleure restitution de l'encre



### Pointe bloquée

Ne s'enfonce pas et ne plie pas jusqu'à une certaine pression



### Encre à base de cétone

2,5 gr d'encre

### Pointe acrylique ogive

4,5 mm de diamètre, Largeur de trait 1,4 mm



### Capuchon en polyamide ventilé

Minimise les risques d'asphyxie des enfants

## Environnement

- Emballage conforme à la Directive Européenne (94/62/CE) relative aux emballages et aux déchets d'emballages



## Programme de responsabilité social

- Fabriqué en France
- Code de conduite du Groupe BIC basé suivant sur la convention OIT (Organisation Internationale du Travail)
- Procédure d'auto évaluation

