

	<b>Fiche Technique</b>	<b>Supertape France</b> Zone Industrielle Rue de Boisricheux CS 9002 28132 PIERRES Cedex, Téléphone : 02 37 23 14 13 Télécopie : 02 37 23 14 11 E.mail : contact@supertapefrance.com
	<b>9256</b>	

**1. DESCRIPTION :**

Ruban armé fils à fils: film polypropylène renforcé de fibres de verre et enduit de masse adhésive transparente.

**2. UTILISATION :**

Fermeture de caisses cartons. Renforcement par onglets.  
Emballages lourds.

**3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Support	:	Polypropylène Renforcé de fibres de verre
Nature de l'adhésif	:	Caoutchouc synthétique
Épaisseur totale [µm]	:	130
Adhésion sur acier à TA [N/cm]	:	6
Résistance à la rupture [N/cm]	:	240
Allongement à la rupture [%]	:	<10
Résistance à la température [°C]	:	60

**4. PRÉSENTATION STANDARD :**

Largeur [mm]	:	19 - 25 - 38 - 50
Longueur [m]	:	50
Mandrin [mm]	:	76,1 (carton)

**5.CONDITIONS:**

A stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur. Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

**6. NOTE :**

Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au sein de nos laboratoires que nous considérons fiables. Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent en résulter. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.

**N° 23 - 0148 - 00**

**REV : 15/01/04**

**Date : 15/05/00**