

# Dénomination des produits

**Nom du modèle** Imprimante grand format tout-en-un HP OfficeJet Pro 7720

**Référence du produit** Y0S18A

## Connectivité

**Ports** 1 port USB 2.0 compatible avec les périphériques USB 3.0 ; 1 port Ethernet ; 1 connexion réseau sans fil 802.11 b/g/n ; 2 ports modem RJ-11

**Capacité sans fil** Oui, Wi-Fi intégré 802.11b/g/n

## Copie

**Paramètres du copieur** Copies ; Format ; Qualité ; Plus clair/plus foncé ; Format de papier ; Redimensionner ; Type de papier ; Recto verso ; Copie ID, assembler ; Marge de reliure ; Amélioration ; Recadrage ; Aperçu de la copie

**Capacité copie couleur** Oui

**Nombre maximum de copies** Jusqu'à 99 copies

**Paramètres de réduction/agrandissement de copie** 25 à 400 %

**Vitesse de copie, en noir (brouillon, A4)** Jusqu'à 34 cpm

**Vitesse de copie, en noir (brouillon, lettre)** Jusqu'à 34 cpm

**Résolution de copie** Jusqu'à 600 ppp

## Télécopie

**Télécopie disponible** Oui, couleur

**Fonctionnalité de télécopie** Télécopie couleur ; réduction auto ; rappel automatique ; numérotation abrégée ; numérotation rapide de listes ; rejet des télécopies indésirables ; transfert (en noir seulement) ; sonnerie distincte ; envoi différé (noir uniquement) ; numérisation et télécopie ; Envoi et réception de télécopies par ordinateur

**Résolution de télécopie** Jusqu'à 300 x 300 ppp

**Mémoire de télécopie** Jusqu'à 100 pages

**Mode** Oui

**téléphone/télécopie pris en charge**

**Modem** Jusqu'à 33,6 kbit/s

**Numérotation rapide,** Jusqu'à 99 numéros

**nombre maximum**

**Vitesse de transmission de télécopie** 5 s par page

## Capacité d'impression mobile

**Services d'impression mobile** Apple AirPrint, HP ePrint, impression directe sans fil, certifiée Mopria et Google Cloud Print

## Mise en réseau

**Protocoles de réseau, pris en charge** IPv4, IPv6, Bonjour, Port Raw personnalisé/Port9100, mDNS, Serveur Web intégré, réseau sans fil pris en charge, SLP, WS-Print, réseau sans fil b/g/n, WEP/WPA (AES), SNMP, Internet Printing Protocol

## Gestion du papier

**Capacité d'alimentation** Jusqu'à 250 feuilles

**Capacité standard d'alimentation (cartes)** Jusqu'à 50 feuilles

**Capacité d'alimentation standard (enveloppes)** Jusqu'à 30

**Capacité de sortie** Jusqu'à 75 feuilles

**Formats de support, personnalisés (métrique)** 216 x 594 mm

**Formats de support, personnalisés (standard U.S.)** 8,5 x 23,3 po

**Types de support** Papier ordinaire, papier photo HP, papier mat professionnel ou pour brochure HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant professionnel ou pour brochures HP, autres papiers mat jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, jet d'encre Hagaki, papier ordinaire épais, papier ordinaire léger/recyclé

**Grammage du support pris en charge (mesure métrique)** 60 à 105 g/m<sup>2</sup>

**Grammage du support, pris en charge (standard U.S.)** 16 à 28 lb, reliure

**Impression pleine page** Oui (jusqu'à A3/11 x 17 po)

## Gestion du papier - BAA

Capacité du chargeur automatique de documents Standard, 35 feuilles

## Gestion du papier - unité recto verso

Formats de supports, recto verso (standard U.S.) Lettre

## Dimensions du produit

**Dimensions maximales (L x P x H, mesure métrique)** (L 584,9 x 444,8 x 306,4 mm (capot de nettoyage et bac repliés) ; 584,9 x 690,6 x 306,4 mm (capot de nettoyage et bac entièrement déployés) ;

**Dimensions maximales (L x P x H, standard U.S.)** (L 23,0 x 17,5 x 12,1 po (capot de nettoyage et bac repliés) ; 23,0 x 27,2 x 12,1 po (capot de nettoyage et bac entièrement déployés)

**Poids (mesure métrique)** 15,50 kg

**Poids (standard U.S.)** 34,10 lb

## Alimentation

**Module d'alimentation** Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz

## Cartouches d'impression

**Nombre de cartouches d'impression** 4 (noir, cyan, magenta, jaune)

**Cartouches de remplacement** Amérique du Nord : Cartouche d'encre noire HP 952 (1000 pages environ) ; Cartouche d'encre CMY HP 952 (700 pages environ) ; Cartouche d'encre noire HP 952XL (2000 pages environ) ; Cartouche d'encre CMY HP 952XL (1600 pages environ) ; Cartouche d'encre noire HP 956XL (3000 pages environ) ; Europe, Moyen-Orient et Afrique : Cartouche d'encre noire HP 953 (1000 pages environ) ; Cartouche d'encre CMY HP 953 (700 pages environ) ; Cartouche d'encre noire HP 953XL (2000 pages environ) ; Cartouche d'encre CMY HP 953XL (1600 pages environ) ; Cartouche d'encre noire HP 957XL (3000 pages environ) ; Régions d'Amérique latine : Cartouche d'encre noire HP 954 (1000 pages environ) ; Cartouche d'encre CMY HP 954 (700 pages environ) ; Cartouche d'encre noire HP 954XL (2000 pages environ) ; Cartouche d'encre CMY HP 954XL (1600 pages environ) ; Cartouche d'encre noire HP 958XL (3000 pages environ) ; Asie-Pacifique : Cartouche d'encre

noire HP 955 (1000 pages environ) ; Cartouche d'encre CMY HP 955 (700 pages environ) ; Cartouche d'encre noire HP 955XL (2000 pages environ) ; Cartouche d'encre CMY HP 955XL (1600 pages environ) ; Cartouche d'encre noire HP 959XL (3000 pages environ)

## Caractéristiques d'impression

<b>Technologie d'impression</b>	Jet d'encre thermique HP
<b>Impression recto verso</b>	Automatique (A4/Letter) :
<b>Vitesse d'impression (noire, brouillon, lettre)</b>	Jusqu'à 34 ppm
<b>Vitesse d'impression (couleur, brouillon, lettre)</b>	Jusqu'à 34 ppm
<b>Vitesse d'impression noire (ISO)</b>	Jusqu'à 22 ppm
<b>Vitesse d'impression couleur (ISO)</b>	Jusqu'à 18 ppm
<b>Résolution d'impression (supérieure)</b>	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp rendus
<b>Zone d'impression maximale (système métrique)</b>	297 x 431,8 mm
<b>Zone d'impression maximale (standard U.S.)</b>	11,7 po
<b>Taux d'utilisation mensuel</b>	Jusqu'à 30 000 pages
<b>Langues d'impression</b>	GUI HP PCL 3

## Spécifications réglementaires

Numéro du modèle réglementaire SNPRC-1500-02

## Numérisation

<b>Technologie de numérisation</b>	CIS
<b>Vitesse de numérisation (normale)</b>	Recto : Jusqu'à 8/8 ipm (noir et blanc/couleur 200 ppp)
<b>Résolution de numérisation, matériel de numérisation</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
<b>Niveaux de gris</b>	256
<b>Profondeur de couleur</b>	24 bits
<b>Taille maximale de numérisation à plat (mesure métrique)</b>	216 x 356 mm
<b>Taille maximale de numérisation à plat (standard U.S.)</b>	8,5 x 14 po
<b>Taille maximale de numérisation du BAA (mesure métrique)</b>	216 x 356 mm
<b>Taille maximale de numérisation du BAA (standard U.S.)</b>	8,5 x 14 po
<b>Version Twain</b>	Version 1.9

## Configuration requise

<b>Configuration système minimale sous Windows</b>	Windows 10, 8, 7 : Processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go disponibles sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista (32 bits uniquement) : Processeur 800 MHz 32 bits (x86), 2 Go disponibles sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion à Internet, port USB, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : Tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion à Internet, port USB, Internet Explorer 8.
<b>Configuration système recommandée sous Windows</b>	Windows 10, 8, 7 : Processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go disponibles sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista (32 bits uniquement) : Processeur 800 MHz 32 bits (x86), 2 Go disponibles sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion à Internet, port USB, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : Tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion à Internet, port USB, Internet Explorer 8.
<b>Configuration système minimale sous Macintosh</b>	Mac OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan) et v10.10 (Yosemite) ; Disque dur de 1 Go ; Accès Internet
<b>Configuration système recommandée sous Macintosh</b>	Mac OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan) et v10.10 (Yosemite) ; Disque dur de 1 Go ; Accès Internet
<b>Systèmes d'exploitation réseau compatibles</b>	Windows 10 (32 et 64 bits), Windows 8.1 (32 et 64 bits), Windows 8 (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bits), Windows XP (32 bits) (versions Professionnelle et Familiale) ; Mac OS X v10.8, v10.9 ou v10.10 ; Linux (pour plus d'informations, consultez le document <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ).
<b>Système d'exploitation (note de compatibilité)</b>	Windows 10 (32 et 64 bits), Windows 8.1 (32 et 64 bits), Windows 8 (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bits), Windows XP (32 bits) (versions Professionnelle et Familiale) ; Mac OS X v10.8, v10.9 ou v10.10 ; Linux (pour plus d'informations, consultez le document <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ).