



## Utilisation

Les gants vinyle à usage unique peuvent être utilisés dans les laboratoires, les hôpitaux, pour l'assemblage de petites pièces, dans l'industrie pharmaceutique...

## Caractéristiques techniques

✓ **Montage:** Gant à usage unique enduit sans support.

✓ **Spécifications:**

- Gant légèrement poudré (10 mg/dm<sup>2</sup>).
- Bord roulé.
- Non stérile.
- Ambidextre.
- AQL 2.5.
- Longueur: 242 mm.<sup>(\*)</sup>
- Epaisseur: 0.06 mm.<sup>(\*)</sup>

✓ **Matière:** vinyle.

✓ **Coloris:** Transparent.

✓ **Taille:** 6/7 (S), 7/8 (M), 8/9 (L), 9/10 (XL).

✓ **Conditionnement:** - Cartons de 10 boîtes  
- Boîte de 100 gants (\*\*)



(\*)valeurs moyennes (\*\*) quantité mesurée au poids

En savoir plus: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)



## Principaux atouts

- ✓ Ambidextre.
- ✓ Sans entretien (usage unique).
- ✓ Bord roulé pour empêcher l'écoulement de liquide sur le bras ou le poignet.
- ✓ Boite distributrice pratique et protectrice.
- ✓ Pour votre sécurité tous ces produits sont conformes à des critères rigoureux de qualité et sont fabriqués suivant la norme de fabrication ISO9001.

## Conformité



**Risques mineurs.** Conformément à la directive 89/986/CEE du 21 décembre 1989 suivant le chapitre II, Article 8, paragraphe 3, ce produit est classifié comme EPI pour risques mineurs et se trouve donc exempté d'examen «CE» de type: (...) sont exemptés de l'examen «CE» de type les modèles d'EPI de conception simple dont le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**   
safety