



Utilisation

Protection contre la pluie.

Idéal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de l'agriculture, l'entretien des espaces vert, la pêche les loisirs...

Caractéristiques techniques

- ✓ Vêtement confort (veste + pantalon) en polyuréthane/P.V.C sur support polyester.
- ✓ **Veste:**
 - Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
 - Capuche dans le col avec serrage cordon.
 - 2 poches latérales avec rabat.
 - Dos ventilé.
 - Serrage élastique à la taille par cordon et stoppeur.
 - Ajustement aux manches par bouton pression.
- ✓ **Pantalon**
 - Serrage élastique à la taille + cordon.
 - Braguette avec pression.
 - Passe-mains.
 - Ajustement au bas des jambes par pression.
- ✓ **Coloris:** jaune.
- ✓ **Tailles:** M, L, XL, XXL, XXXL.
- ✓ **Conditionnement:** - cartons de 10 pièces.
- sachets de 1 pièce.




En savoir plus: www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Matière souple, confortable et résistante. Finition soignée.
- ✓ Coutures étanchées.
- ✓ Capuche intégrée dans la veste.
- ✓ Avec rabat de protection pour l'imperméabilité de la fermeture à glissière.
- ✓ Emballé sous sachet individuel avec fermeture à glissière.



| Taille | Hauteur (A) (cm) | Poitrine (B) (cm) | Ceinture (C) (cm) |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|
| M | 164-176 | 92-104 | 80-92 |
| L | 170-182 | 100-112 | 88-100 |
| XL | 176-188 | 108-120 | 96-108 |
| XXL | 182-194 | 116-128 | 104-116 |
| XXXL | 188-200 | 124-136 | 112-124 |



(durée de port limitée)



| EN343: 2003 + A1: 2007 | Résultat |
|--------------------------------------|----------|
| Résistance à la pénétration de l'eau | Classe 3 |
| Résistance évaporative | Classe 1 |

Conformité: Risques mineurs



Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety