



Garantie 10 ans

Défibrillateur 100 % français

Défibrillateur Schiller Fred PA-1

Echange standard pendant 10 ans

Pile DLU de 6 ans

Electrodes RFID Péremption 3 ans



Modèle entièrement automatique

Contact : Philippe NEVEU - pneveu@cardiop.fr - 06 09 22 02 06
www.direct-defibrillateurs.fr

Description du produit

Conçu pour être accessible au grand public, le FRED PA-1, est le tout nouveau défibrillateur de SCHILLER, permet à toute personne de sauver des vies, même sans avoir suivi de formation préalable. Le FRED PA-1 guide le secouriste pas à pas tout au long de la réanimation.

- Image hautement qualitative des produits SCHILLER, 100 % de fabrication Française
- **10 ans de garantie, ÉCHANGE STANDARD PENDANT CETTE PÉRIODE (UNIQUE AU MONDE)**
- Conception récente bénéficie des dernières avancées technologiques en matière de défibrillation
- Voyant d'état de fonctionnement général : son clignotement indique que le défibrillateur est opérationnel
- Voyant batterie : s'allume quand la batterie doit être remplacée
- Electrodes de défibrillation pré-connectées avec tag RFID (un voyant s'allume à leur date d'expiration)
- Voyant maintenance : s'allume lorsque la maintenance doit être réalisée
- Messages vocaux conformes aux recommandations ERC 2015 et ILCOR
- Aide à la réanimation : métronome
- Adaptation automatique de l'énergie à la morphologie et à l'impédance de chaque patient
- En option: Option multilingue (Français, Anglais, Allemand)
- Version entièrement ou semi-automatique

[Téléchargez la documentation.](#)

Les caractéristiques techniques

Schiller Fred PA-1	Semi-automatique / ou entièrement automatique
Mise en marche	Allumage instantané dès l'ouverture du capot Aide à la réanimation : Instructions visuelles et vocales, métronome Touche "repeat" Temps de charge inférieur à 1 seconde (pré-charge du condensateur pour gagner du temps au moment de délivrer le choc...) Délivrance automatique du choc électrique après compte à rebours Message vocaux conformes aux recommandations ERC 2015 et ILCOR.
Classe de protection	IP55 (Utilisable dans les endroits soumis à une forte humidité et/ou à la poussière)
Forme d'onde	bi phasique exponentielle tronquée (onde BTE)
Gestion des données	Le FRED PA-1 peut enregistrer jusqu'à 2 heures de données d'intervention, y compris 500 événements. L'utilisation d'une simple carte SD permet de facilement récupérer les données d'intervention, et d'effectuer une mise à jour du logiciel.
Protocole d'énergie	Adulte : 150 - 200 - 200 J Enfant : 50 - 50 - 50 J
Détection du seuil d'asystolie	70 microvolt RMS
Auto tests approfondis	Hebdomadaire complet (avec control de la présence et la fonctionnalité des électrodes et de la batterie (voyant d'indicateur d'état)
Livré avec :	Livré avec : - 1 jeu d'électrodes collables adultes pré connectées - 1 Pille lithium pour FRED PA-1 (garantie 6 ans sans utilisation) - Notice d'utilisation en français.
Poids / dimensions	2,3 Kg - 30 x 25.5 x 11 cm