

# Notice d'Utilisation « Masque Barrière »

## Catégorie 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public

### 1. Domaine d'Application

Ce masque barrière est destiné à l'usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d'infection virale et n'étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes.

Son port limité à 4 heures maximum et permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d'une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains.

Seule la protection limitée contre le risque visé est revendiquée. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (Masques filtrants de type FFP2).

### 2. Performance

La performance du masque répond à la note interministérielle du 29 mars 2020 avec un classement en Catégorie 1 :

- Efficacité de Filtration > 90% pour les particules émises de  $3\mu\text{m}$  et plus
- Perméabilité à l'air >  $96 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$  pour une dépression de 100Pa

Sa Fabrication suit le cahier des charges « **AFNOR SPEC S76-001:2020** » du 27 mars 2020. Le masque MR001 a été testé et validé suivant le processus de l'IFTH (Institut Français du Textile et de l'Habillement) sous le numéro d'enregistrement : « 2020-04-28-089 » et rapport reçu le 20/05/2020.

Le masque est garanti en performance après le premier lavage et pour 30 lavages. La performance n'est pas testée au-delà. Le Groupe RIOLAND ne pourra être tenu pour responsable en cas d'utilisation supérieure à 30 lavages ou en dehors des préconisations de la présente notice. En cas d'usure prématurée, de détérioration ou de trou le masque doit être remplacé.

### 3. Port du Masque / Utilisation

Doté de deux liens à nouer, le masque barrière doit être ajusté de façon à couvrir le nez, la bouche et le menton en plaquant bien le visage. Le pli devant se situer vers l'extérieur. Tout écart à ce port entrainera une perte d'efficacité voire un risque pour le porteur du masque. Le port de la barbe est incompatible avec le port du masque car réduit très fortement l'efficacité de celui-ci. Le masque ne doit pas être manipulé sans s'être minutieusement lavé les mains (eau savonneuse ou solution hydroalcoolique) pendant au minimum 20 secondes. Le masque étant confectionné en atelier, **son lavage est obligatoire avant la première utilisation**



Tissus	Couche 1 et 3 Cotton Couche 2 : Polyester
Efficacité de Filtration	96.2% à 30 cycles de lavages
Perméabilité à l'air	$151 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ à 30 cycles de lavages
Température de Lavage	60°C / Cycle 1h min
Température de Séchage	120°C Max
Stockage	Endroit Sec et à l'abri de la lumière

**AVERTISSEMENT ! Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.**